

279-043000.010.24

HORMEN CE a.s.



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Vestavné svítidlo



Stupeň krytí




Stupeň ochrany



595 × 595 × 32 mm

Vestavné LED svítidlo s technologií backlite vhodné pro rastrový strop M600. Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Účinnost svítidla minimálně 160lm/W. Elektronický předřadník s možností nastavení výstupního proudu v osmi krocích. Certifikace CE, ENEC.

1960 lm*	12 W	3070 lm*	19 W
2230 lm*	13,8 W	3300 lm*	20,6 W
2510 lm*	15,6 W	3600 lm*	22,4 W
2780 lm*	17,3 W	3870 lm*	24 W



Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
vestavná

Celkový příkon
24,0 W

Materiál
ocelový plech

Světelný tok
3870 lm

Rozptylný systém
mikroprisma

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
3,8 kg

MacAdam zdroje
SDCM < 3

Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B20 při 25°C
60000 h

Pracovní teplota
5°C až 30°C

Příslušenství

Fotometrie:

