

ANNTIPANIC R

Typ předřadníku

XXXXXX.XX.X 0 EVG

Rozptylný systém

XXXXXX.X3X.? R Plocha
O Koridor

Barva svítidla

XXXXXX.XX?.X 0 Bílá
2 Černá

Rodina: ANNTIPANIC R

Kategorie: Nouzová svítidla

Materiál: Polykarbonát

Tvar: Kruhový

Světelný zdroj: LED




Vestavné nouzové antipanické LED svítidlo. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Optika pro osvětlení otevřeného prostoru nebo pro osvětlení únikové cesty. Tělo svítidla z polykarbonátu.

Vestavná verze




- Verze s elektronickým předřadníkem s protokolem DALI-2 na vyžádání.
- Dostupné příslušenství pro zavěšení, přísazení a IP BOX.

Přísazená verze




IP verze




Rozměr výřezu do stropu:
Ø 120 mm

Vyzařovací charakteristika:



Plocha



Koridor

ANNTIPANIC R

Typ předřadníku
XXXXXX.XX.X 0 EVG

Rozptylný systém
XXXXXX.X3X.? R Plocha
O Koridor

Barva svítidla
XXXXXX.XX?.X 0 Bílá
2 Černá

ANNTIPANIC R											
Objednávací kód	TYP	SVÍTIDLO		CRI	CCT	Příkon svítidla [W]	Rozměry		Stupeň krytí	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
	Optiky	sv.tok [lm]	[lm/W]				Ø [mm]	C [mm]			
194-853200.73?.R	optika-R	450	75	70	5000K	6,0	140	55	IP20	DIR	0,42
194-853200.73?.O	optika-O	450	75	70	5000K	6,0	140	55	IP20	DIR	0,42
194-853201.73?.R	optika-R	240	80	70	5000K	3,0	140	55	IP20	DIR	0,42
194-853201.73?.O	optika-O	240	80	70	5000K	3,0	140	55	IP20	DIR	0,42
194-853200.73?.RSP	optika-R	450	75	70	5000K	6,0	140	62	IP20	DIR	0,42
194-853200.73?.OSP	optika-O	450	75	70	5000K	6,0	140	62	IP20	DIR	0,42
194-853201.73?.RSP	optika-R	240	80	70	5000K	3,0	140	62	IP20	DIR	0,42
194-853201.73?.OSP	optika-O	240	80	70	5000K	3,0	140	62	IP20	DIR	0,42
194-853200.730.RSIP	optika-R	400	67	70	5000K	6,0	175	78	IP65	DIR	0,42
194-853200.730.OSIP	optika-O	400	67	70	5000K	6,0	175	78	IP65	DIR	0,42
194-853201.730.RSIP	optika-R	200	67	70	5000K	3,0	175	78	IP65	DIR	0,42
194-853201.730.OSIP	optika-O	200	67	70	5000K	3,0	175	78	IP65	DIR	0,42

Souhrn parametrů

Stupeň krytí	IP20	Rozměry:	Ø 140 x 55,3 mm
Mechanická odolnost	IK02		
Elektrická třída	II		
Směr vyzařování	DIR		
Způsob montáže	Vestavné		
Záruka	60 měsíců		
Autonomie	3H		
Test	AT		
Pracovní režim	Svítilící při výpadku		
SET	SP - set včetně přisazeného rámečku		
	SIP - set včetně IP boxu		

Příslušenství



194-903000.000
Přisazený rámeček Ø140x62mm, bílý
194-903000.002
Přisazený rámeček Ø140x62mm, černý



194-903001.000
Přisazený box IP65 Ø175x78mm, bílý