

# OUTDOOR

## Typ předřadníku

XXXXXX.XX.X 0 EVG

## Rozptylný systém

XXXXXX.X3X.? A Asymetrická

## Barva svítidla

XXXXXX.XX?.X 0 Bílá  
2 Černá

Rodina: OUTDOOR  
Kategorie: Nouzová svítidla



Materiál: Hliník  
Tvar: Čtvercový

Světelný zdroj: LED




Nástěnné nouzové LED svítidlo. Tělo svítidla ze slitiny hliníku. Svítící trvale, nebo při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno autotestem. Svítidlo vybaveno čidlem denního osvětlení, který v režimu trvalého svícení automaticky svítidlo zapíná při poklesu denního osvětlení. Svítidlo je vybaveno výhřevem baterie a je proto vhodné do venkovních prostor v teplotách -20°C až +45°C.

- Verze s elektronickým předřadník s protokolem DALI-2 na vyžádání.



## Vyzařovací charakteristika:



Asymetrická

# OUTDOOR

Typ předřadníku  
XXXXXX.XX.X 0 EVG

Rozptylný systém  
XXXXXX.X3X.X A Asymetrická

Barva svítidla  
XXXXXX.XX.X 0 Bílá  
2 Černá

| OUTDOOR           |          |             |        |     |       |                     |         |        |        |              |                 |               |
|-------------------|----------|-------------|--------|-----|-------|---------------------|---------|--------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| Objednávací kód   | TYP      | SVÍTIDLO    |        | CRI | CCT   | Příkon svítidla [W] | Rozměry |        |        | Stupeň krytí | Směr vyzařování | Hmotnost [kg] |
|                   | Optiky   | sv.tok [lm] | [lm/W] |     |       |                     | A [mm]  | B [mm] | C [mm] |              |                 |               |
| 194-853209.XX.X.A | optika-A | 800         | 89     | 80  | 5000K | 9,0                 | 202     | 202    | 120    | IP66         | DIR             | 2             |

Souhrn parametrů

|                     |                                      |          |                    |
|---------------------|--------------------------------------|----------|--------------------|
| Stupeň krytí        | IP66                                 | Rozměry: | 202 x 202 x 120 mm |
| Mechanická odolnost | IK07                                 |          |                    |
| Elektrická třída    | I                                    |          |                    |
| Směr vyzařování     | DIR                                  |          |                    |
| Způsob montáže      | Nástěnné                             |          |                    |
| Záruka              | 60 měsíců                            |          |                    |
| Autonomie           | 3H                                   |          |                    |
| Test                | AT                                   |          |                    |
| Pracovní režim      | Svitící při výpadku / Svítící trvale |          |                    |