

PANEL

Typ předřadníku

XXXXXX.??X 0 EVG

Rozptylný systém

XXXXXX.X?X 1 Microprisma

Barva svítidla

XXXXXX.XX? 0 Bílá

Rodina: PANEL

Kategorie: Interiérová svítidla

Materiál: Ocel



Tvar: Čtvercový

Světelný zdroj: LED



Vestavné LED svítidlo s technologií backlite vhodné pro rastrový strop M600. Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Díky provedení v krytí IP40 nabízí spolehlivou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem s možností nastavení výkonu v rozsahu 15-27 W.

- Dostupné příslušenství pro zavěšení, přisazení a montáž do SDK.




Rozměr vyzařovací plochy:

555 x 555 mm

Rozměr výřezu do stropu:

563 x 563 mm

Vyzařovací charakteristika:



Microprisma

PANEL

Typ předřadníku
XXXXXX.?XX 0 EVG

Rozptylný systém
XXXXXX.X?X 1 Microprisma

Barva svítidla
XXXXXX.XX? 0 Bílá

PANEL PRO IP40												
Objednávací kód	TYP	SVÍTIDLO		CRI	CCT [K]	Příkon svítidla [W]	Rozměry			Stupeň krytí	Směr vyzařování	Hmotnost [kg]
	DIFÚZORU	sv.tok [lm]	[lm/W]				A [mm]	B [mm]	C [mm]			
279-043001.710	MP	4050	150	80	4000K	27,0	595	595	32	IP40	DIR	3,8

Souhrn parametrů

Stupeň krytí	IP40	Rozměry:	595 x 595 x 32
Mechanická odolnost	IK03		
Elektrická třída	II		
Směr vyzařování	DIR		
Způsob montáže	Vestavné		
Životnost LED	L80/B20 60000h Ta 25°C		
Záruka	60 měsíců		

Možnosti nastavení výkonu nestmívatelné verze


15-27 W

2250 lm*	15 W	400 mA
3000 lm*	20 W	550 mA
3150lm*	21 W	600 mA
4050 lm*	27 W	750 mA

Počty svítidel na jistič

- B10 - 20 svítidel
- B16 - 33 svítidel

Příslušenství

			
279-9x3001.xxx Přisazený AL rámeček 600x600x62mm, bílý	279-9x3003.xxx Sada závěsů pro panel, 4ks	279-9x3005.xxx Sada montážních klipů do SDK, 4ks	0-192000.150 Stropní kalíšek BASIC 3x0,75mm2, včetně transp. kabelu
279-9x3002.xxx Přisazený AL rámeček 1200x300x62mm, bílý	279-9x3004.xxx Sada závěsů pro panel, 6ks	279-9x3006.xxx Sada montážních klipů do SDK, 6ks	0-192001.150 Stropní kalíšek BASIC 5x0,75mm2, včetně transp. kabelu

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 10 %. Tolerance teploty chromatičnosti je ± 200 K. Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem k reklamaci.