

HIGHBAY HE

Výrobce: HORMEN CE, řada: HIGHBAY HE



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index
80

Index podání barev



Přímé vyzařování



Závěsné svítidlo



IP
66

Stupeň krytí





IK
10

Stupeň ochrany



Ø 480 x 323 mm

Závěsné LED svítidlo určené do vnitřních prostor, vhodné do prostor s vysokou montážní výškou. Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku, práškově lakováno. Optiky z PMMA garantují vysokou světelnou účinnost. Elektronický stmívatelný DALI předřadník. Napájecí napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz.



Objednací kód: 291-243051.232.60P

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
závěsná

Celkový příkon
120,0 W

Materiál
hliník

Světelný tok
18320 lm

Rozptylný systém
optika 60° + PC reflektor

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
černá

Hmotnost
3,9 kg

MacAdam zdroj
SDCM < 3

Poměr vyzařování
100/0

Životnost L80B50 při 25°C
50000 h

Pracovní teplota
-30 - 50 °C

Příslušenství
lankový závěs

Fotometrie:

