

SLINE FLEX

Výrobce: HORMEN CE, řada: SLINE



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo



Stupeň krytí




Stupeň ochrany

(obrázek vložen, ale shape nelze najít)



1686 x 64 x 100 mm

LED flexibilní lištový systém. Modulární konstrukce umožňuje rychlou montáž bez použití náradí. Lišty se svítidly lze umístit v jakémkoliv místě. Napájecí lišty s 13x2,5mm² prodrátováním. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plech, práškově lakováno. Optiky z PMMA. Svítidlo je vybaveno elektronickým DALI stmívatelným předřadníkem. Napájecí napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz.



Fotometrie:

Objednací kód: 293-743368.230.130

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Typ montáže

přisazená

Celkový příkon

68,0 W

Materiál

ocel

Světelný tok

12240 lm

Rozptylný systém

optika 130°

Teplota chromatičnosti

4000 K

Barva

bílá

Hmotnost

3,84 kg

MacAdam zdroje

SDCM < 3

Poměr vyzařování

100/0

Životnost L90B10 při 25°C

50000 h

Pracovní teplota

-25°C až 45°C

Příslušenství

napájecí lišta + příslušenství dle typu montáže