

## SLINE FLEX

Výrobce: HORMEN CE, řada: SLINE



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index  
80

Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo



IP  
50

Stupeň krytí



IK  
05

Stupeň ochrany



2248 x 64 x 76 mm

LED flexibilní lištový systém. Modulární konstrukce umožňuje rychlou montáž bez použití náradí. Lišty se svítidly lze umístit v jakémkoliv místě. Napájecí lišty s 13x2,5mm<sup>2</sup> prodrátováním. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno. Optiky z PMMA. Svítidlo je vybaveno elektronickým DALI stmívatelným předřadníkem. Napájecí napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz.

18720 lm\* 104 W

20160 lm\* 112 W

21600 lm\* 120 W

Objednací kód: 293-743420.030.6090

Popis produktu:

Typ zdroje světla  
LED

Typ montáže  
**přisazená**

Celkový příkon  
120,0 W

Materiál  
ocel

Světelný tok  
21600 lm

Rozptylný systém  
optika 60x90°

Teplota chromatičnosti  
4000 K

Barva  
bílá

Hmotnost  
5,12 kg

MacAdam zdroje  
SDCM < 3

Poměr vyzařování  
100/0

Životnost L90B10 při 25°C  
50000 h

Pracovní teplota  
**-25°C až 45°C**

Příslušenství  
**napájecí lišta + příslušenství dle typu montáže**

