

SLINE FLEX

Výrobce: HORMEN CE, řada: SLINE



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index
80

Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo



IP
50

Stupeň krytí




IK
05

Stupeň ochrany



1405 x 64 x 76 mm

LED flexibilní lištový systém. Modulární konstrukce umožňuje rychlou montáž bez použití náradí. Lišty se svítidly lze umístit v jakémkoliv místě. Napájecí lišty s 13x2,5mm² prodrátováním. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plech, práškově lakováno. Optiky z PMMA. Svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem. Napájecí napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz.



Objednací kód: 293-743280.030.3090

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Typ montáže

přisazená

Celkový příkon

80,0 W

Materiál

ocel

Světelný tok

14400 lm

Rozptylný systém

optika 30x90°

Teplota chromatičnosti

4000 K

Barva

bílá

Hmotnost

3,2 kg

MacAdam zdroje

SDCM < 3

Poměr vyzařování

100/0

Životnost L90B10 při 25°C

50000 h

Pracovní teplota

-25°C až 45°C

Příslušenství

napájecí lišta + příslušenství dle typu montáže

