

SLINE FLEX

Výrobce: HORMEN CE, řada: SLINE



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index
80

Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo



IP
50

Stupeň krytí




IK
05

Stupeň ochrany



1405 x 64 x 76 mm

LED flexibilní lištový systém. Modulární konstrukce umožňuje rychlou montáž bez použití náradí. Lišty se svítidly lze umístit v jakémkoliv místě. Napájecí lišty s 13x2,5mm² prodrátováním. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plech, práškově lakováno. Optiky z PMMA. Svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem. Napájecí napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz.



Objednací kód: 293-743280.030.D25

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
80,0 W

Světelný tok
14400 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Hmotnost
3,2 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
-25°C až 45°C

Typ montáže
přisazená

Materiál
ocel

Rozptylný systém
optika D25°

Barva
bílá

MacAdam zdroje
SDCM < 3

Životnost L90B10 při 25°C
50000 h

Příslušenství
napájecí lišta + příslušenství dle typu montáže

