

SLINE FIX

Výrobce: HORMEN CE, řada: SLINE



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo



Stupeň krytí



Stupeň ochrany



1410 × 77 × 99 mm

LED lištový systém. Modulární konstrukce a předem definované konektory umožňují rychlou montáž bez použití náradí. Lišty se svítidly lze umístit v minimálních rozstupech 1410 mm a spojovat do souvislých linií. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno. Optiky z PMMA zajišťují vysokou účinnost. Svítidlo je vybaveno elektronickým nestmívatelným předřadníkem. Napájecí napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz.

Objednací kód: 293-743080.030.130

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
80,0 W

Materiál
ocel

Světelný tok
14400 lm

Rozptylný systém
optika 130°

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost
3,2 kg


MacAdam zdroje
SDCM < 4

Poměr vyzařování
100/0

Životnost L90B50 při 25°C
50000 h

Pracovní teplota
-25°C až 45°C

Příslušenství
napájecí lišta + příslušenství dle typu montáže



Fotometrie:

