

SLINE FIX

Výrobce: HORMEN CE, řada: SLINE



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index
80

Index podání barev



Přímé vyzařování



Přisazené svítidlo



IP
50

Stupeň krytí



IK
05

Stupeň ochrany



1410 × 65 × 77 mm

LED lištový systém. Modulární konstrukce a předem definované konektory umožňují rychlou montáž bez použití náradí. Lišty se svítidly lze umístit v minimálních rozstupech 1410 mm a spojovat do souvislých linií. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno. Optiky z PMMA zajišťují vysokou účinnost. Svítidlo je vybaveno elektronickým nestmívatelným předřadníkem. Napájecí napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz.

Objednací kód: 293-743065.030.30

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
65,0 W

Světelný tok
11700 lm

Teplota chromatičnosti
4000 K

Hmotnost
3,2 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
-25°C až 45°C

Typ montáže
přisazená

Materiál
ocel


Rozptylný systém
optika 30°

Barva
bílá

MacAdam zdroje
SDCM < 4

Životnost L90B50 při 25°C
50000 h

Příslušenství
napájecí lišta + příslušenství dle typu montáže



Fotometrie:

