

MINNI IP54 RECESSED LED

Typ předřadníku 0 EVG
XXXXXX.?XX 2 DALI / SwitchDim

Rozptylný systém 0 Acrylic Satin
XXXXXX.X?X

Barva svítidla 0 Bílá RAL9003
XXXXXX.XX? 1 Šedá RAL9006
2 Černá RAL9005
4 Gray Elox



MacAdam
SDCM < 3




MINNI IP54 RECESSED LED

| Objednávací kód | ZE SVÍTLIDLA | | ŽIVOTNOST LED MODULŮ | | | | OBECNÉ INFORMACE | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----|------------------|------------------------|----------------|--------|--------|------------|---------|--------------------|------------------|------------------|
| | Acrylic Satin | | udržitelnost chyba | životnost [hodiny] | při teplotě tc [°C] | CRI | CCT [K] | Příkon svítidla [W] | Rozměry tělesa | | | Vyzařování | | Směr vyzařování | Třída ochrany | Hmotnost [kg] |
| | sv.tok [lm] | [lm/W] | | | | | | | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Av [mm] | Bv [mm] | | | |
| 107620.?0? | 1292 | 124 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 3000 | 10,4 | 631 | 56 | 57 | 565 | 40 | DIR | IP54 | 1,4 |
| 107621.?0? | 1355 | 130 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 4000 | 10,4 | 631 | 56 | 57 | 565 | 40 | DIR | IP54 | 1,4 |
| 107622.?0? | 1939 | 124 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 3000 | 15,6 | 912 | 56 | 57 | 846 | 40 | DIR | IP54 | 1,9 |
| 107623.?0? | 2033 | 130 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 4000 | 15,6 | 912 | 56 | 57 | 846 | 40 | DIR | IP54 | 1,9 |
| 107624.?0? | 2585 | 124 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 3000 | 20,8 | 1193 | 56 | 57 | 1127 | 40 | DIR | IP54 | 2,4 |
| 107625.?0? | 2711 | 130 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 4000 | 20,8 | 1193 | 56 | 57 | 1127 | 40 | DIR | IP54 | 2,4 |
| 107626.?0? | 4960 | 120 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 3000 | 41,1 | 1193 | 56 | 57 | 1127 | 40 | DIR | IP54 | 2,4 |
| 107627.?0? | 5209 | 126 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 4000 | 41,1 | 1193 | 56 | 57 | 1127 | 40 | DIR | IP54 | 2,4 |
| 107628.?0? | 3231 | 124 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 3000 | 26,0 | 1474 | 56 | 57 | 1408 | 40 | DIR | IP54 | 2,9 |
| 107629.?0? | 3389 | 130 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 4000 | 26,0 | 1474 | 56 | 57 | 1408 | 40 | DIR | IP54 | 2,9 |
| 107630.?0? | 6200 | 120 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 3000 | 51,4 | 1474 | 56 | 57 | 1408 | 40 | DIR | IP54 | 2,9 |
| 107631.?0? | 6512 | 126 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 4000 | 51,4 | 1474 | 56 | 57 | 1408 | 40 | DIR | IP54 | 2,9 |
| 107634.?0? | 3878 | 124 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 3000 | 31,2 | 1755 | 56 | 57 | 1689 | 40 | DIR | IP54 | 3,4 |
| 107635.?0? | 4067 | 130 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 4000 | 31,2 | 1755 | 56 | 57 | 1689 | 40 | DIR | IP54 | 3,4 |
| 107636.?0? | 5171 | 124 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 3000 | 41,6 | 2317 | 56 | 57 | 2251 | 40 | DIR | IP54 | 4,4 |
| 107637.?0? | 5423 | 130 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 4000 | 41,6 | 2317 | 56 | 57 | 2251 | 40 | DIR | IP54 | 4,4 |
| 107638.?0? | 9920 | 120 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 3000 | 82,2 | 2317 | 56 | 57 | 2251 | 40 | DIR | IP54 | 4,4 |
| 107639.?0? | 10419 | 126 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 4000 | 82,2 | 2317 | 56 | 57 | 2251 | 40 | DIR | IP54 | 4,4 |
| 107640.?0? | 6463 | 124 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 3000 | 52,1 | 2879 | 56 | 57 | 2813 | 40 | DIR | IP54 | 5,4 |
| 107641.?0? | 6779 | 130 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 4000 | 52,1 | 2879 | 56 | 57 | 2813 | 40 | DIR | IP54 | 5,4 |
| 107642.?0? | 12401 | 120 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 3000 | 102,7 | 2879 | 56 | 57 | 2813 | 40 | DIR | IP54 | 5,4 |
| 107643.?0? | 13024 | 126 | L80/B50 | 100000 | 65 | 80 | 4000 | 102,7 | 2879 | 56 | 57 | 2813 | 40 | DIR | IP54 | 5,4 |


• Nestandardní délky a výkony možno popsat jako atypické řešení na míru.

- Vestavné lineární LED svítidlo z hliníkového profilu
- Práškově lakováno či eloxováno
- S použitím Acrylic Satin difuzoru pro měkké příjemné osvětlení a homogenitu
- Elektronický předřadník nestmívatelný nebo stmívatelný přes DALI
- S vyšším stupněm krytí vůči předmětům, prachovým částicám a vodě IP54
- Pracovní teplota 0°C až 35°C



A-5 mm × 50 mm

Acrylic Satin



Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 10 %. Tolerance teploty chromatičnosti je ± 200 K. Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem reklamaci.

MINNI IP54 RECESSED LED VAR

Typ předřadníku 0 EVG
XXXXXX.?XX 2 DALI / SwitchDim

Rozptylný systém 0 Acrylic Satin
XXXXXX.X?X

Barva svítidla 0 Bílá RAL9003
XXXXXX.XX? 1 Šedá RAL9006
2 Černá RAL9005
4 Gray Elox



MacAdam
SDCM < 3




MINNI IP54 RECESSED LED VAR

| Objednávací kód | ZE SVÍTLIDLA | | ŽIVOTNOST LED MODULŮ | | | | OBECNÉ INFORMACE | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----|------------------|------------------------|----------------|--------|--------|------------|---------|--------------------|------------------|------------------|
| | Acrylic Satin | | udržitelnost chyba | životnost [hodiny] | při teplotě tc [°C] | CRI | CCT [K] | Příkon svítidla [W] | Rozměry tělesa | | | Vyzařování | | Směr vyzařování | Třída ochrany | Hmotnost [kg] |
| | sv.tok [lm] | [lm/W] | | | | | | | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Av [mm] | Bv [mm] | | | |
| 107650.?0? | 1340 | 92 | L90/B50 | 50000 | 25 | 80 | 3000 | 14,6 | 763 | 56 | 57 | 697 | 40 | DIR | IP54 | 1,5 |
| 107651.?0? | 1420 | 97 | L90/B50 | 50000 | 25 | 80 | 4000 | 14,6 | 763 | 56 | 57 | 697 | 40 | DIR | IP54 | 1,5 |
| 107652.?0? | 1560 | 92 | L90/B50 | 50000 | 25 | 80 | 3000 | 17,0 | 1063 | 56 | 57 | 997 | 40 | DIR | IP54 | 2,4 |
| 107653.?0? | 1650 | 97 | L90/B50 | 50000 | 25 | 80 | 4000 | 17,0 | 1063 | 56 | 57 | 997 | 40 | DIR | IP54 | 2,4 |
| 107654.?0? | 2490 | 106 | L90/B50 | 50000 | 25 | 80 | 3000 | 23,5 | 1563 | 56 | 57 | 1497 | 40 | DIR | IP54 | 3,5 |
| 107655.?0? | 2580 | 110 | L90/B50 | 50000 | 25 | 80 | 4000 | 23,5 | 1563 | 56 | 57 | 1497 | 40 | DIR | IP54 | 3,5 |
| 107656.?0? | 3180 | 106 | L90/B50 | 50000 | 25 | 80 | 3000 | 30,0 | 2063 | 56 | 57 | 1997 | 40 | DIR | IP54 | 4,4 |
| 107657.?0? | 3300 | 110 | L90/B50 | 50000 | 25 | 80 | 4000 | 30,0 | 2063 | 56 | 57 | 1997 | 40 | DIR | IP54 | 4,4 |
| 107658.?0? | 3910 | 106 | L90/B50 | 50000 | 25 | 80 | 3000 | 37,0 | 2563 | 56 | 57 | 2497 | 40 | DIR | IP54 | 4,8 |
| 107659.?0? | 4140 | 112 | L90/B50 | 50000 | 25 | 80 | 4000 | 37,0 | 2563 | 56 | 57 | 2497 | 40 | DIR | IP54 | 4,8 |
| 107660.?0? | 4750 | 107 | L90/B50 | 50000 | 25 | 80 | 3000 | 44,0 | 3036 | 56 | 57 | 2970 | 40 | DIR | IP54 | 5,4 |
| 107661.?0? | 5000 | 113 | L90/B50 | 50000 | 25 | 80 | 4000 | 44,0 | 3036 | 56 | 57 | 2970 | 40 | DIR | IP54 | 5,4 |

• Nestandardní délky a výkony možno popsat jako atypické řešení na míru.

- Vestavné lineární LED svítidlo z hliníkového profilu
- Práškově lakováno či eloxováno
- S použitím Acrylic Satin difuzoru pro měkké příjemné osvětlení a homogenitu
- Elektronický předřadník nestmívatelný nebo stmívatelný přes DALI
- S vyšším stupněm krytí vůči předmětům, prachovým částicám a vodě IP54
- Pracovní teplota 0°C až 35°C



A-5 mm × 50 mm

Acrylic Satin

